

スペック

10t～7tクラス掘削機

●機種・仕様							
類 別		0.45 解体掘削機	0.4 解体掘削機	0.4 解体掘削機	0.25 解体掘削機	0.25 解体掘削機	0.25 解体掘削機
機 種		SK125SR	ZX110	ZX110-3	SK70SR	ZX70	B7Σ
機械質量 kg (SK は運転質量)		13000	10700	10900	7570	6300	7800
機体質量	kg	—	8200	8400	—	4950	5430
定格出力	kw/rpm	69.2/2000	63/2150	69/2000	41/2200	40.5/2100	43.4/2000
バケット容量 (新 JIS)	m ³	0.45	0.5	0.5	0.28	0.28	0.28
バケット容量 (旧 JIS)	m ³	—	0.45	0.45	0.25	0.24	0.25
標準バケット幅	mm	900	1010	1010	750	750	750
●寸 法							
輸送時全長	mm	7410	7220	7280	5940	6080	5780
輸送時全幅	mm	2490	2500	2490	2320	2260	2270
輸送時全高	mm	2820	2680	2740	2740	2550	2630
クローラシュー幅	mm	500	500	500	450	450	450
クローラ全長	mm	3580	3340	3340	2860	2765	2890
クローラ中心距離	mm	1990	1990	1990	1870	1750	1870
後端旋回半径	mm	—	2130	2130	—	—	1130
最大掘削高さ	mm	9190	8110	8110	7390	7150	7600
最大ダンプ高さ	mm	6740	5700	5700	5330	5060	5490
最大掘削深さ	mm	5520	5080	5080	4160	4170	4350
最大垂直掘削深さ	mm	4890	4620	4110	3450	3730	3770
最大掘削半径	mm	8340	7700	7760	6460	6320	6550
最大床面掘削半径	mm	8190	—	—	6300	—	6410
フロント最小旋回半径	mm	—	2340	2400	—	1720	1200
作業機最小旋回半径	mm	2000	—	—	1760	—	—
燃料タンク容量	L	200	250	250	120	135	100
作動油容量	L	140	130	170	90	100	100
アーム先端幅	mm	252	254	254	170	200	200
アタッチメントピン径	φ	65	65	65	50	50	50

機種は代表的なモデルです。在庫状況によってはご希望の機種をご用意できない場合もあります。