

スペック

30t～20tクラス掘削機

●機種・仕様							
類別		1.2 解体用掘削機	1.2 解体用掘削機	1.2 解体用掘削機	0.7 解体用掘削機	0.7 解体用掘削機	0.7 解体用掘削機
機種		PC300-8	PC350-8	ZX350K-3	PC200-8	ZX210K	ZX210K-3HG
機械質量	kg	31100	32600	34400	19300	20500	21100
機体質量	kg	24000	24800	26300	15100	15800	16400
定格出力	kw/rpm	184/1950	184/1950	202/1900	107/1950	110/2100	122/2000
バケット容量 (新 JIS)	m ³	1.4	1.4	1.4	0.8	0.8	0.8
バケット容量 (旧 JIS)	m ³	1.2	1.2	1.2	0.7	0.7	0.7
標準バケット幅	mm	1445	1458	1410	1150	1140	1140
●寸法							
輸送時全長	mm	11140	11140	11000	9425	9500	9520
輸送時全幅	mm	3190	3190	3190	2800	2800	2860
輸送時全高	mm	3285	3285	3270	3000	2970	3010
クローラシュー幅	mm	600	600	600	600	600	600
クローラ全長	mm	4625	4625	4650	4080	4170	4170
クローラ中心距離	mm	2590	2590	2590	2200	2200	2200
後端旋回半径	mm	3450	3450	3390	2750	2750	2750
最大掘削高さ	mm	10100	10100	10360	10000	9600	10050
最大ダンプ高さ	mm	7050	7050	7240	7110	6780	7180
最大掘削深さ	mm	7380	7380	7380	6620	6670	6670
最大垂直掘削深さ	mm	6400	6400	6420	5980	6050	6100
最大掘削半径	mm	11100	11100	11100	9875	9910	9920
最大床面掘削半径	mm	10920	10920	—	9700	—	—
フロント最小旋回半径	mm	4310	4310	4460	3040	3540	3180
作業機最小旋回半径	mm	4310	4310	—	3040	—	—
燃料タンク容量	L	605	605	630	400	360	400
作動油容量	L	365	365	298	240	200	200
アーム先端幅	mm	345	345	418	325	305	305
アタッチメントピン径	φ	90	90	100	80	80	80

機種は代表的なモデルです。在庫状況によってはご希望の機種をご用意できない場合もあります。