

スペック

5t～3tクラス掘削機

●機種・仕様								
類別		0.2 解体掘削機	0.18 解体掘削機	0.18 解体掘削機	0.18 解体掘削機	0.15 解体掘削機	0.15 解体掘削機	0.15 解体掘削機
機種		AX50U-5	Vio40-5	AX40U-4	U40-5	Vio30-5	AX30U-4	U30-5
機械質量	kg	4610	4260	4270	4030	3070	2950	2990
機体質量	kg	3520	2990	—	3180	2340	2230	2450
定格出力	kw/rpm	29.8/2500	28.8/2400	29.8/2500	27.7/2200	20.0/2150	22.3/2500	20.0/2150
バケット容量 (新JIS)	m ³	0.16	0.13	0.13	0.13	0.09	0.09	0.09
バケット容量 (旧ミニ)	m ³	0.24	0.18	0.18	0.18	0.15	0.14	0.14
標準バケット幅	mm	650	650	600	600	540	500	480
●寸法								
輸送時全長	mm	5460	5150	5340	5340	4390	4450	4485
輸送時全幅	mm	2000	1970	1960	1960	1550	1550	1550
輸送時全高	mm	2540	2620	2540	2455	2510	2490	2350
クローラシュー幅	mm	400	350	400	400	300	300	300
クローラ全長	mm	2540	2620	2540	2050	2120	2100	2100
クローラ中心距離	mm	1600	1670	1560	1560	1310	1250	1250
後端旋回半径	mm	1000	975	980	990	775	775	790
最大掘削高さ	mm	5770	5650	5600	5430	4700	4680	4765
最大ダンプ高さ	mm	4100	4000	3920	3800	3300	3260	3325
最大掘削深さ	mm	3600	3500	3350	3350	2800	2830	2880
最大垂直掘削深さ	mm	2820	2850	2550	2700	2400	2340	2305
最大掘削半径	mm	6000	5660	5750	5755	4800	4900	4965
最大床面掘削半径	mm	—	5500	5600	5615	4650	4770	4845
フロント最小旋回半径	mm	2150	2060	2190	2310	1870	1940	1950
燃料タンク容量	L	70	64	70	64	42	40	40
作動油容量	L	77	64	77	75	54	46	41
アーム先端幅	mm	160	164	160	145	140	140	134
アタッチメントピン径	φ	45	45	45	45	38	40	40

機種は代表的なモデルです。在庫状況によってはご希望の機種をご用意できない場合もあります。