



油圧ブレーカ・その他アタッチメント

アタッチメントを御利用になる際は必要な資格を持つ運転手様で行って下さい

油圧ブレーカ


30tクラスからミニクラスまで、ご要望に応じて御準備致します。

メーカー	東空販売	NPK	NPK	東空販売	東空販売	東空販売
型式	TNB230LU	GH15	GH9	TNB7E	TNB7J	TNB6E
適用ショベル	25~30tクラス	29~30tクラス	20tクラス	10tクラス	10tクラス	7tクラス
本体総重量 A	2,530 kg	2,430 kg	1,410 kg	910 kg	820 kg	430 kg
全長 B	2,503 mm	2,933 mm	2,341 mm	1,764 mm	1,939 mm	1,476 mm
全幅 C	590 mm	634 mm	458 mm	486 mm	486 mm	336 mm
打撃数 (b.p.m)	380~480 bpm	350~450 bpm	500~650 bpm	450~700 bpm	450~720 bpm	550~1000 bpm
適正ガス圧	0.8 Mpa	1.6~2.4 Mpa	1.6~2.5 Mpa	0.8 Mpa	1.1 Mpa	0.8 Mpa
チゼル直径 D	146 φ	156 φ	126 φ	115 φ	105 φ	95 φ



メーカー	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	NPK
型式	TNB5M	TNB3M	TNB2M	TNB1M	GH07
適用ショベル	5~4tクラス	3tクラス	2tクラス	1.7tクラス	1.7tクラス
本体総重量 A	300 kg	175 kg	105 kg	85 kg	95 kg
全長 B	1,345 mm	1,151 mm	1,006 mm	950 mm	1,066 mm
全幅 C	260 mm	240 mm	208 mm	191 mm	197 mm
打撃数 (b.p.m)	550~1000 bpm	550~1000 bpm	600~1150 bpm	700~1200 bpm	500~1200 bpm
適正ガス圧	0.8 Mpa	0.8 Mpa	0.8 Mpa	0.8 Mpa	1.6~2.4 Mpa
チゼル直径 D	75 φ	58 φ	50 φ	45 φ	47 φ

1tクラス機へ装着される場合は装着可能重量を必ずご確認して装着可能重量をお守りください。



●油圧ブレーカを御利用の際の油圧配管切替モードは必ずブレーカモードにて御利用下さい。

草刈アタッチメント

広範囲の草刈に絶大なる作業能力を誇る草刈アタッチメントです。

河川敷や法面など作業効率が落ちるような場所でも難なくこなす優れものです。

マルチアングルリンクにより角度を問わずに作業ができ、草刈抵抗が軽減する2条螺旋方式の刈り刃を新採用し、刈りムラが少なく綺麗な刈り跡を実現しました。

脱着も簡単な草刈アタッチメントを体感ください。



●油圧モードはブレーカモードで行って下さい。



型式	HKM-902PS-ST
刈幅 (mm)	900
刈高 (mm)	40, 25 (2段階調節式)
質量 (重量) (kg)	285 (フローティングリンク含む)
モーター回転数 (r.p.m)	2500
最高使用圧力 (M.P.a)	19.6 (200kgf/cm ²)
制御流量 (L/min)	30
ハンマーナイフ刃数 (枚) (m)	36
ナイフドラム回転方向	一方向のみ
ナイフドラム回転方式	油圧モーターVベルト(2本)
全長×奥行×全高 (mm)	1330×805×1225
適用 (ミニ) ショベル	ミニショベル (3~4.5トクラス) ブレーカ配管または併用配管仕様の (ミニ) ショベル
作業能力 (m ² /h)	※900~1350

木ハサミ



●機種・仕様

適用掘削機クラス	型式	開口幅 mm	爪長さ mm	下爪幅 mm	質量 kg
1~1.5tクラス	IFZ15	700	490	320	68
2t	IFZ25	850	570	400	72
3t	IFZ35	1060	660	450	130
4t	IFZ55	1500	800	520	170
6~9t	IFZ70	1550	950	570	220
10~15t	IFZ120	2050	1140	670	360
20t~22t	IFZ200	2260	1350	780	570

【そのほかにも...】

- 穴掘りアースオーガ
- 切削アタッチメント・エスカルゴン
- エクステンションアーム
- ストレンジャーバケット
- スケルトンバケット
- 法面バケット
- 幅狭バケット
- その他色々...



お気軽にお問い合わせ下さい！

- 御利用の前には必ずグリスアップと使用前点検を行って下さい。またグリスアップは一日数回、必要に応じて給脂して下さい。
- 弊社の標準油圧ホース口は30t~20tクラスは1吋、10tクラスは6分、以下は4分のUNF (通称:ニューマ) 仕様となっております。
- 取扱い注意書は当社のホームページより印刷する事が出来ます。ぜひご活用ください。
- 当諸元はメーカーによる改良により予告なく変更する場合がございます。

MEMO