



マグネット仕様機・リフティングマグネット

Is it satisfied
with the
magnet?



想像を超えた吸着力
マグネット仕様機



リフマグ仕様&油圧式マグネット

●機種・仕様		
機 種		ZAXIS200-3LC
フ ロ ン ト 型 式		マグネット仕様
エ ン ジ ン 名 称		いすゞAI-4HK1X
定格出力	kw/rpm	122/2000
燃料タンク容量	L	400
作動油容量	L	200
エンジンオイル容量	L	23
●輸送時寸法		
全長	mm	9520
全幅	mm	2990
全高	mm	3200
クローラシュー幅	mm	600
クローラ全長	mm	4460
機体総重量	kg	21900
●マグネット能力		
直径	mm	1150
質量	kg	1390
パンチ屑堆積品等(かさ比重2.2相当)	冷時 700kg 熱時 590kg	
パイプ屑等(かさ比重1.4相当)	冷時 545kg 熱時 640kg	
パイプ屑等(かさ比重0.8相当)	冷時 385kg 熱時 325kg	

製鋼原料・スクラップは形状や寸法、堆積状態に変化があり、吊上げ量は常に変化します。

油圧式マグネット

取り付けショベルクラス	10t~16tクラス	18~25tクラス
機 種	HM51T	HM81T
質 量	1290kg	1960kg
全 長	1350mm	1700mm
全 高 (爪 先 ま で)	1105mm	1240mm
全 高 (マ グ ネ ッ ト ま で)	950mm	1040mm
使 用 圧 力	19MPa	19MPa
マ グ ネ ッ ト 外 径	1000mm	1200mm
吸 着 質 量	200kg	300kg

吸着質量は、かさ比重1.3の対象物を吸着したときの値を示しています。


- 落下した吸着物が飛散する恐れがありますので、吸着した物の付近には絶対に近付かないでください。
- マグネットは強力な磁力を発しますので磁気カードやスマートフォン・携帯電話などを近付けないで下さい。
- ペースメーカーを装着されている方は強力な磁力が装置に悪影響を与えますので近付かないで下さい。
- 自動車や冷蔵庫などの鉄板の厚みが極端に薄い物は吸着しにくいので吊上げる際には御注意下さい。
- 送電線に接近をすると感電をし重大な事故に繋がりますので近付けないで下さい。

● 使用される燃料は必ずJIS規格適合の軽油をご利用ください。指定外燃料をご利用の場合は別途修繕費を請求させていただきます。

● アドブルー採用機種に関しましては必ずJIS規格適合のアドブルーをご利用ください。DPD装着機は表示が点灯しましたら速やかに処置を行ってください。

● 取扱注意書は当社のホームページより印刷する事が出来ます。ぜひご活用ください。

● 当諸元はメーカーによる改良により予告なく変更する場合がございます。



MEMO