

各種剥離機械



電動・エンジン剥離機

エンジン動力搭載機又は外部電源を用いる剥離機械です。刃物は全て販売となります。



チゼル幅
50mm

【ハンマードリル・平ノミ付】
100V 1100w 6.4kg
剥離作業後は研り作業と
オールマイティにこなします。



刃物幅
80mm

【チーゼルワイス】
100V 530w 2.2kg
階段や壁面など軽さと速さを
必要とする場合に！



【研磨機 研た】

100V 1kW 45kg
シェーブカッターを使用すると
薄塗り塗膜の処理に便利！



刃物幅
255mm

【ストロングペッカー】
100V 550W 74kg
床面剥がしに最適な1台
昇圧器付きです

スタイロフォーム剥がしに最高！



【超高压洗浄機SER1450】
ガソリンエンジン搭載 157kg
超高压水圧で断熱フォームを
瞬間的に剥離します！



【エンジンライナックス】

ガソリンエンジン搭載 103kg
電源が無くても大丈夫！
使いやすさNo1です。



【200V ライナックス】

200V 3.7kw 108kg
研削幅は300mmを実現！
ウレタン塗膜剥がしに最適です。



刃物幅:90mm
チゼル幅:50mm

【電動ケレンHK1800L】

100V 1430w 5kg
塩ビシートからPタイルまで。
様々な場面で活躍します。

コンプレッサーのエア動力を用いる剥離機械です。刃物は全て販売となります。

エア剥離機



ノミ幅: 25mm
60mm

【F2フラックスチッパー】
空気量0.4m³/min 1.85kg
細部の剥ぎ取り等に絶大な
威力を発揮する専用品です。




ノミ幅:40mm
丸シャンク

【エアベビーチッパー】
空気量0.35m³/min 2.45kg
軽量なので高いところも楽々。
平ノミは機種専用品です。




ノミ幅:55mm
丸シャンク

【エアチッパー】
空気量0.60m³/min 6.5kg
使い勝手の良さはピカイチ。
平ノミは機種専用品です。



剥離用
平チゼル
研り用
標準チゼル



ノミ幅:60mm
角シャンク

【エアケレン棒】
空気量0.35m³/min 5kg
立ったまま作業が可能な
全長1250mm仕様です。

コンプレッサー/エアーツール別使用可能台数目安表

| エアーツール | 圧縮空気消費量m ³ /min | 圧縮空気吐出量m ³ /min | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| | | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 10.6 | 18.4 |
| ブレーカー | 1.0~1.2 | 1~2 | 2 | 3~4 | 5~6 | 8~11 | 13~17 | - |
| | 1.3~1.5 | 1 | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~7 | 9~13 | 23~27 |
| | 1.5~2.5 | 1 | 1 | 1~2 | 2~4 | 3~6 | 5~9 | 10~23 |
| チッパー | 0.33 | 6 | 7 | 18 | - | - | - | - |
| | 0.5 | 4 | 5 | 10 | 16 | - | - | - |
| エアグラインダー | 0.6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 30~ | 50~ |
| | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25~ |
| コールピック | 0.7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | - | - |
| | 1.2 | 1 | 2 | 3~5 | 5~7 | 8~12 | 13~20 | - |

●エアホースの長さにより圧力損失が発生しますので吐出空気量に余裕のあるコンプレッサーを御利用下さい。